

STRAPPING TOOL

Unser PP/PET-Handumreifungsgerät ist das optimale Kombi-Spann- und Verschlussgerät für den Dauereinsatz.



- 🔧 Industrielles Profigerät für den Dauereinsatz
- 🔧 Effektive Ladeeinheitensicherung durch hohe Spannleistung
- 🔧 Schnelles Arbeiten durch hohe Spanngeschwindigkeiten
- 🔧 Stabiler Einsatz durch modernste Lithium-Ionen-Akku-Technologie und Steuerung
- 🔧 Optimierte Anwendung durch drei Betriebsarten (automatisch, halbautomatisch, manuell)
- 🔧 Softmodus für verringerte Spannleistung
- 🔧 Flexible und anwenderfreundliche digitale Bedieneroberfläche
- 🔧 Kraftsparende ausbalancierte Einhandbedienung
- 🔧 Bandbreite einstellbar (10/13/16 mm)
- 🔧 Lange Lebensdauer und geringe Wartungskosten durch bürstenlosen Motor

SERVICE PLUS PAKET

GÜLTIG FÜR ALLE
PACKSYNERGY-
PRODUKTE!

- 🔧 Anwendungstraining
- 🔧 Kostenoptimierung
- 🔧 Schnelle Lieferzeiten



Verpackt im robusten Gehäuse und schlank im Design. Leicht im Gewicht und in der Bedienung, effektiv in der Anwendung und viel Power durch den Schnell-Lade-Akku (Li-Ion-Technik).

ART.-NR.	BEZEICHNUNG
366510030	PackSynergy StrappingTool
366510031	PackSynergy StrappingTool Charger
366510032	PackSynergy StrappingTool Battery

Alle Teile sind austausch- und ersetzbar (Ersatzteile lieferbar). Den aktuellen Preis erhalten Sie gerne auf Anfrage bei Ihrem PackSynergy-Fachhändler!

STRAPPING TOOL

PP/PET - Handumreifungsgerät



Digitaldisplay mit Anzeige von Spannkraft, Verschweißzeit und Akkuladestatus



Ergonomisch gestalteter Griff mit rutschfester, hochwertiger Gummierung

Li-Ion-Akku für kurze Lade- und lange Betriebszeiten. Exzellente Leistung und mehr Kraft bei geringer Größe zeichnet diesen Akku des namhaften Herstellers aus.



Alle Teile sind austausch- und ersetzbar (Ersatzteile lieferbar). Den aktuellen Preis erhalten Sie gerne auf Anfrage bei Ihrem PackSynergy-Fachhändler!

PACKSTÜCKFORMEN	Flach min. Länge 120 mm Rund min. Ø 700 mm
BANDQUALITÄT	PP/PET
BANDBREITE	10 – 16 mm
BANDSTÄRKE	0,5 – 1,1 mm
VERSCHLUSSART	Reibschweißverschluss
SPANNKRAFT	500 – max. 2.750 N
SPANNGESCHWINDIGKEIT	ca. 15 m/Min.
GEWICHT	3,7 kg (inkl. Akku)
AKKU-TYP	14,4 V / 3,0 Ah (Li-Ion-Akku SP2)
AKKU-HERSTELLER	SANYO-PANASONIC CELLS
AKKU-LADEZEIT	30 Min. (Kaltladung)

SERVICE PLUS PAKET

GÜLTIG FÜR ALLE
PACKSYNERGY-
PRODUKTE!

- Anwendungstraining
- Kostenoptimierung
- Schnelle Lieferzeiten